Conductoare de coborâre

Conductoarele de coborâre sunt utilizate pentru a face conexiunea între paratrăsnet şi priza/prizele de pământ. Acestea pot fi sub formă de conductoare rotunde, platbandă sau bandă flexibilă. Uzual, conductoarele de coborâre sunt fabricate din cupru sau cupru stanat, însă există şi posibilitatea furnizării de conductoare din inox sau aluminiu.

De asemenea, platbanda este utilizată în mod uzual şi pentru realizarea prizelor de pământ.



Platbanda
AFG 0302 CP - 27x2 mm
AFG 0320 CP - 30x2 mm



Conductor rotund
cupru stanat
AFG 0008 CR



Conductor rotund
- cupru
AFG 0028 CR



Banda flexibila - cupru

Cod	Denumire	Material	Dimensiuni Lungime Secţiune
AFG 0302 CP	Platbandă	Cupru stanat	27x2 mm - 50 mm^2
AFG 0320 CP	Platbandă	Cupru stanat	30x2 mm - >50 mm^2
AFG 0303 CS	Banda flexibila	Cupru stanat	30x3 mm - >50 mm^2
AFG 0008 CR	Conductoare rotunde	Cupru stanat	50 m - Ø 8 mm
AFG 0028 CR	Conductoare rotunde	Cupru	80 m - Ø 8 mm
AFG 0130 ST	Benzi flexibile	Cupru	250 mm - 50 mm^2
AFG 0230 ST	Benzi flexibile	Cupru	500 mm - 50 mm^2
AFG 0330 ST	Benzi flexibile	Cupru	750 mm - 50 mm^2
AFG 0430 ST	Benzi flexibile	Cupru	1000 mm - 50 mm^2