Cârlig de ancorare, izolat - tip DT 651 - 01

EN 795 CE 12

Cod: DT 651 - 01

Cârligele de ancorare cu pârghie cu autoînchidere tip DT 651 - 01 sunt componente ale sistemelor de protecţie împotriva căderii de la înălţime şi sunt recomandate a fi aplicate / fixate pe consolele stâlpilor liniilor electrice aeriene de joasă tensiune. Prin ataşarea de cârlig a unui suport de ancorare flexibil şi prin montarea lui pe consola stâlpului, se realizeaza un punct de ancorare pentru asigurarea lucrătorilor care desfăşoară lucrări la înălţime.

Cârligele de ancorare sunt executate din oţel după care sunt acoperite cu un strat izolant din material plastic. Cârligele sunt prevăzute cu o pârghie de asigurare prevăzută cu inel pentru a permite acţionarea ei în momentul în care se doreşte ataşarea / detaşarea cârligului pe consola metalică a stâlpului.
Cârligele sunt prevăzute la partea inferioară cu un orificiu pentru a permite ataşarea unei carabiniere fixată de suportul flexibil de ancorare.
Cârligele DT 651 se livrează împreună cu o piesă de manevrare izolată tip DT 600, cu tijă hexagonală, ce poate fi fixată în vârful prăjinii telescopice electroizolante.



DT 651 - 01 DT 600

Caracteristici tehnice	
Sarcina maximă de utilizare (daN)	120
Rezistență - solicitare statică (daN/3 minute)	1.000
Rezistență - solicitare dinamică (daN/2,5 m)	100
Deschidere cârlig (mm)	90
Dimensiuni de gabarit (mm)	290 x 346
Masa (kg)	1,1

Dispozitiv de ancorare cu buclă din cablu

SR EN 795 CE 12

Cod: vezi tabel

Dispozitivul de ancorare cu buclă din cablu este o componentă a sistemelor de protecţie împotriva căderilor de la înălţime şi este recomandat a fi utilizat pe stâlpii fără console metalice / din beton ai liniilor electrice aeriene.
Prin ataşarea de dispozitiv a unui suport de ancorare flexibil şi prin montarea dispozitivului în vârful stâlpului, se realizeaza un punct de ancorare pentru lucrătorii care desfăşoară lucrări la înălţime.
Capetele buclei din cablu sunt fixate astfel: un capăt pe circumferinţa unei piese tip inel, iar celălalt capăt la un ochet metalic la care se va conecta carabiniera folosită la realizarea legăturii cu suportul de ancorare flexibil.
Aplicarea dispozitivului de ancorare pe stâlp se realizează cu ajutorul unei prăjini electroizolante telescopice, cu lungime de 9 m, cod PTU-AS-400-6-C (care nu face parte din dispozitiv) (pag. 30).

Dispozitivul de ancorare cu buclă din cablu poate rămâne fixat în prăjină pe întreaga durată a lucrării sau poate fi detaşat de aceasta. În acest ultim caz, pentru demontarea dispozitivului din vârful stâlpului este necesară achiziţionarea unei piese de manevrare (furcă) cu tijă hexagonală pentru cârlige şi dispozitive de ancorare.



- cablu neizolat - cablu izolat

Dispozitivul de ancorare cu buclă din cablu este alcătuit din următoarele elemente componente:
- buclă din cablu de oțel, cu secţiune rotundă
- adaptor hexagonal pentru fixarea în sistemul de cuplare din vârful unei prăjini electroizolante

Bucla din cablu poate fi prevăzută cu manșon tubular, din material plastic, izolant



Cod	P 2269-0-00	P 2269-0-00L	P 2269-0-00P	P 2269-0-00PL
Tip buclă	neizolată	neizolată	izolată	izolată
Lungime buclă (mm)	1.400	1.800	1.400	1.800
Diametrul maxim al stâlpului în zona de ancorare (mm)	360	500	360	500
Sarcina maximă de utilizare (daN)	120	120	120	120
Rezistență - solicitare statică (daN/3 minute)	1.200	1.200	1.200	1.200
Rezistență - solicitare dinamică (kg/2,5 m)	100	100	100	100
Masa (kg)	0,535	0,600	0,675	0,825