Centuri complexe (cu 5 puncte de prindere) - tip P-50

EN 361 EN 358 CE

12

Cod: P-50 / P-50 NmX / P-50NmX ISOL

Centurile complexe **P-50** sunt realizate în 3 variante constructive:
- **P-50** - varianta standard
- **P-50NmX** - varianta "flame retardant" ("rezistentă la flacără")
- **P-50NmX ISOL** - varianta "flame retardant" ("rezistentă la flacără") + "isolated" ("izolată")

Centurile P-50 sunt centuri cu 5 puncte de prindere:
- un punct de ancorare dorsal (realizat de un inel metalic prevăzut suplimentar cu o buclă din chingă)
- două bucle de ancorare sternale (realizate din chingă), care reunite formează un punct de ancorare sternal
- două puncte de prindere laterale fixate pe centura de poziţionare (inele metalice)

Centurile P-50 sunt prevăzute cu un protector lombar şi cu un ham cu sisteme de reglare separate pentru bretelele de la picioare (coapse) şi cele de la piept - umeri.
Modelul standard P-50 este prevăzut cu sisteme de închidere cu catarame clasice însă, la cerere, centura poate fi dotată cu catarame automate rapide.
Modelele P-50NmX şi P-50NmX ISOL sunt prevăzute cu **catarame automate rapide**.
În cazul modelelor P-50NmX şi P-50NmX ISOL, chinga din care este realizat hamul este executată dintr-o ţesătură cu Aramid şi Poliester. Acest material special permite execuţia în condiţii de maximă siguranţă de lucrări de sudură, lipire, polizare, fasonare şi decupare de materiale metalice, rezistând la împroşcarea cu picături de materiale incandescente, topite.
Centurile P-50NmX ISOL sunt prevăzute suplimentar cu **apărători de protecţie din material izolant pentru toate elementele metalice ale centurii** (catarame şi inele laterale).

Centurile complexe se utilizează împreună cu mijloace de legătură fixe și / sau reglabile.
Mărimi disponibile: M - XL şi XXL.

MODURI DE UTILIZARE



REZISTENTĂ LA FLACĂRĂ



IZOLATĂ



P-50



P-50NmX



P-50NmX ISOL

CATARAME AUTOMATE RAPIDE



PUNCT DE ANCORARE DORSAL



P-50



P-50NmX



P-50NmX ISOL

INEL LATERAL



METALIC



METALIC IZOLAT