CLEMĂ CLASICĂ UNIVERSALĂ (CCU)

Cod P 2393-0-00



Isc = 30 kA/1s
Corp extrudat
Aliaj Al
kg 1,28

Sferă Ø 30 | Cuplă T Ø 28
Ø 9 ÷ 32 | 40 mm

CLEMĂ AUTOMATĂ (CA)

Cod P 236-0-00C



Isc = 30 kA/1s
Corp turnat
Aliaj Al
kg 1,10

Cuplă T Ø 28 | Ø 17 ÷ 32

CLEMĂ CLASICĂ TRANSVERSALĂ UNIVERSALĂ (CCTU)

Cod P 2449-0-00



Isc = 30 kA/1s
Corp turnat
Aliaj Al
kg 0,53

Sferă Ø 25
Ø 3 ÷ 45 | 45 mm

CLEME CLASICE UNIVERSALE DE LEGARE LA FAZĂ, ÎN CONSTRUCȚIE UȘOARĂ, PENTRU CONDUCTOARE CU DIVERSE FORME

Clemele clasice universale de legare la fază, în construcție ușoară (CCRU, CCNU și CCTU) pot fi aplicate pe o largă varietate de bare conductoare cu secțiune rectangulară sau rotundă și pe piese sferice cu diametre de 20 /25 mm.
Exista două mărimi de clemă universale: **clema clasică redusă universală (CCRU)**, **clemă clasică normală universală (CCNU)** și **clemă clasică transversală universală (CCTU)**. Clemele au formă de menghină și sunt cleme cu strângere cu șurub, bara sau piesa conductoare fiind prinsă ferm între corpul clemei și bacul mobil, acționat de un șurub. Atât corpul clemei cât și bacul acesteia sunt repere realizate prin turnare din aliaj de aluminiu. Șurubul de acționare a clemei poate fi prevăzut cu terminație tip "**baionet RO**" sau cu alte modele de terminații: "**hexagon 12**", "**baionet DIN**", **mâner izolat** sau **tijă transversală de acționare**. Având dimensiuni reduse și fiind destul de ușoare, aceste cleme sunt recomandate a fi utilizate în instalații electrice de joasă tensiune și în alte instalații electrice unde spațiile dintre barele conductoare sunt extrem de mici, iar aplicarea clemei pe conductor se realizează de la mică distanță. Aplicarea clemelor pe conductor se face prin **agățare**, **urmată de strângerea șurubului** clemei astfel încât bara conductoare să fie prinsă ferm între corpul clemei și bacul mobil. Pentru demontare, se desface șurubul până – prin retragerea bacului - se creează un spațiu suficient **ridicării clemei de pe conductor**.

CLEMĂ CLASICĂ REDUSĂ UNIVERSALĂ (CCRU)

Cod P 2402-0-00



Isc = 17,50 kA/1s
Corp turnat
Aliaj Al
kg 0,29

Sferă Ø 25
Ø 4 ÷ 30 | 30 mm

CLEMĂ CLASICĂ NORMALĂ UNIVERSALĂ (CCNU)

Cod P 2403-0-00



Isc = 23,75 kA/1s
Corp turnat
Aliaj Al
kg 0,42

Sferă Ø 20 / Ø 25
Ø 4 ÷ 36 | 45 mm

CLEMĂ CLASICĂ TRANSVERSALĂ UNIVERSALĂ (CCTU)

Cod P 2449-0-00



Isc = 30 kA/1s
Corp turnat
Aliaj Al
kg 0,53

Sferă Ø 25
Ø 3 ÷ 45 | 45 mm