Electrozi mobili de legare la pământ (ţăruşi de împământare)

Cod: vezi tabel

Domeniul de utilizare: componente ale scurtcircuitoarelor mobile pentru LEA de joasă și medie tensiune

Mod de aplicare: manual, prin batere în pământ cu un baros (ciocan) sau prin răsucire (exclusiv la modelul tip „Sfredel")

Tipuri de electrozi:
- ✔ **Electrod hexagonal - cod P2312**
- ✔ **Electrod tip „T" cu mânere pentru extragere - cod P2163**
- ✔ **Electrod tip „T" fără mânere pentru extragere - cod P2358**
- ✔ **Electrod tip „Sfredel" cu mânere pentru manevrare - cod P2404**

Informații utile: electrozii mobili de legare la pământ sunt realizați din profile de oțel și sunt protejați împotriva coroziunii prin zincare termică. Electrodul mobil de legare la pământ tip "sfredel" cod P2404 se aplică manual, fără a fi necesară utilizarea ciocanului (barosului).



ELECTROD MOBIL DE LEGARE LA PĂMÂNT P 2312



ELECTROD MOBIL DE LEGARE LA PĂMÂNT P 2163



ELECTROD MOBIL DE LEGARE LA PĂMÂNT P 2358



ELECTROD MOBIL DE LEGARE LA PĂMÂNT P 2404

Cod	P 2312	P 2163	P 2358	P 2404
Lungime (mm)	1.150	1.200	1.200	1.034
Secţiune (semifabricat)	Hexagon 18	Profil "T"	Profil "T"	Tip "sfredel"
Masa (kg)	3,0	4,6	3,8	4,1

Dispozitiv pentru extragerea electrozilor mobili de legare la pământ (ţăruşilor de împământare)

Cod: P 2342

Domeniul de utilizare: extragerea din pământ a electrozilor mobili

Mod de utilizare: manual, prin acțiuni repetate. Poate fi utilizat pentru electrozi tip „T" sau profil în cruce



Componente:
- ● **Subansamblu de sprijin pe sol** – 1 bucată
- ● **Subansamblu de agățare – extragere** – 1 bucată
- ● **Braț pentru acționare manuală** – 1 bucată

Informații utile: utilizarea dispozitivului micșorează semnificativ efortul depus de operator la extragerea electrozilor din pământ, evită deformarea electrodului mobil și distrugerea acoperirii de protecție a acestuia

Caracteristici tehnice	
Dimensiuni de gabarit (mm)	150 x 150 x 1.200
Masa (kg)	4,3