## Detector absență (dispariție) tensiune

**Cod: LWA706**

Detectorul de semnalizare a absenței (dispariției) tensiunii este utilizat în cadrul lucrărilor sub tensiune desfășurate pe liniile electrice aeriene de medie tensiune și are rolul de a semnaliza dispariția neașteptată a tensiunii pe unul din conductoarele aflate în mod normal sub tensiune. Aparatul este prevăzut cu o clemă metalică elastică pe post de electrod de contact, clemă ce permite fixarea acestui aparat pe conductorul LEA.
Manevrarea acestui echipament (montarea și respectiv demontarea lui) pe conductoarele LEA se realizează prin intermediul unei prăjini electroizolante cu cap universal sau cu cârlig adecvat inelului de prindere a detectorului.
Carcasa detectorului conține la partea inferioară un sistem de cuplare tip "universal" (rozetă) la care poate fi atașată o piesă adaptoare tip inel care permite manevrarea sigură a aparatului în cadrul operațiilor de aplicare / demontare.

Dispariția accidentală a tensiunii de pe conductorul LEA este semnalizată de către detector prin semnale optice de culoare roșie și acustice intermitente.
Prezența tensiunii este semnalizată de către detector prin led-uri de culoare verde și nu este însoțită de semnalizare acustică.





| Caracteristici tehnice | |
|---|---|
| Tensiunea nominală de utilizare (kV) | 10 - 30 |
| Alimentare | Baterie alcalină 9 V tip 6LR61 |
| Greutate clemă metalică (kg) | 0,55 |
| Greutate adaptor soare-inel (kg) | 0,075 |
| Greutate totală (kg) | 0,55 |

## Perie de sârmă pentru curățarea conductoarelor electrice neizolate

**Cod: 10-176**

Periile de sârmă au forma literei „U" și permit curățarea manuală sau prin intermediul unei prăjini electroizolante a conductoarelor electrice neizolate aflate sub tensiune.
Peria este prevăzută cu un sistem de cuplare „universal" (rozetă).
Perii sunt realizați din sârmă de oțel inoxidabil și au rolul de a elimina oxizii și depunerile de pe conductoare, în vederea îmbunătățirii contactelor electrice.

Peria are o masă de 0,35 kg.



## Prelată impermeabilă de protecție

**Cod: PREL2X2**

Prelata din material impermeabil gros și rezistent poate fi așezată pe sol în vederea protejării împotriva murdăririi a echipamentelor și dispozitivelor ce urmează a fi utilizate în cadrul unei lucrări sau pentru acoperirea acestora în perioadele de timp ploios sau pe durata ninsorilor.
După utilizarea în condiții nefavorabile (noroi, ploaie, etc) se recomandă curățirea (spălarea) prelatei și uscarea ei înainte de a fi împachetată și refolosită.

Prelata este prevăzută cu două mânere pentru a fi ușor transportată în stare pliată.



| Caracteristici tehnice | |
|---|---|
| Dimensiuni (în stare extinsă) (mm) | 2000 x 2000 |
| Dimensiuni (în stare pliată) (mm) | 400 x 300 |
| Masa (kg) | 2,7 |
| Culoare | Albastră |