Prăjini electroizolante modulare cu utilizare multiplă

SR EN 61230 | SR EN 61235 | SR EN 50508

Cod: PMP-110/U_n-n-B/ba - utilizare pe timp cu / fără precipitații

Prăjinile electroizolante modulare tip PMP sunt constituite din unul sau mai multe elemente (module) care pot fi asamblate mecanic pentru a realiza un echipament complet.

Prăjinile electroizolante modulare sunt prevăzute, conform probelor de certificare, cu sistem de cuplare tip **"baionet RO"**, care poate fi reglat în două poziţii: fixă sau articulată (când este permisă o înclinare de 5-6° a sistemului de cuplare faţă de axa prăjinii). La cererea clientului, prăjinile pot fi prevăzute și cu alte sisteme de cuplare ("hexagon 12", "universal", etc.).

Se recomandă utilizarea lor pentru montarea clemelor de fază ale scurtcircuitoarelor ce sunt aplicate pe bare plate în celule electrice interioare, pe conductori rotunzi în staţii şi pe conductoarele LEA de medie sau înaltă tensiune.

Prăjinile electroizolante modulare au în componență tuburi izolante realizate din răşină armată cu fibră de sticlă cu diametrul de 42 mm.



BAIONET RO

Cod prăjină electroizolantă	Tensiunea de utilizare pe timp cu precipitații U_n (kV)	Tensiunea de utilizare pe timp fără precipitații U_n (kV)	Tensiunea de încercare ploaie / uscat U_{inc} (kV)	Nr. module	Lungime totală L_t (m)	Lungime mâner L_m (m)	Lungime utilă L_u (m)	Lungime transport L_{tr} (m)	Masa (kg)
PMP-110/110-2-B/ba	110	110	190 / 190	2	2,55	0,80	1,74	1,40	2,10
PMP-110/220-2-B/ba	110	220	190 / 380	2	3,79	1,10	2,68	2,00	3,00
PMP-110/220-3-B/ba	110	220	190 / 380	3	3,79	1,10	2,68	1,40	3,10
PMP-110/400-3-B/ba	110	400	190 / 695	3	5,04	1,10	3,92	2,00	4,25
PMP-110/400-4-B/ba	110	400	190 / 695	4	5,04	1,10	3,92	1,40	4,35