Prăjini electroizolante modulare cu utilizare multiplă

SR EN 61230 | SR EN 61235 | SR EN 50508 | CST

Cod: PMU-U_n-n-B/ba - utilizare pe timp fără precipitații

Prăjinile electroizolante modulare tip PMU sunt constituite din unul sau mai multe elemente (module) care pot fi asamblate mecanic pentru a realiza un echipament complet.

Prăjinile electroizolante modulare sunt prevăzute, conform probelor de certificare, cu sistem de cuplare tip **"baionet RO"**, care poate fi reglat în două poziţii: fixă sau articulată (când este permisă o înclinare de 5-6° a sistemului de cuplare faţă de axa prăjinii). La cererea clientului, prăjinile pot fi prevăzute și cu alte sisteme de cuplare ("hexagon 12", "universal", etc.).

Se recomandă utilizarea lor pentru montarea clemelor de fază ale scurtcircuitoarelor ce sunt aplicate pe bare plate în celule electrice interioare, pe conductori rotunzi în staţii şi pe conductoarele LEA de medie sau înaltă tensiune.

Prăjinile electroizolante modulare au în componență tuburi izolante realizate din răşină armată cu fibră de sticlă cu diametrul de 42 mm.

* La cerere, mânerul prăjinilor poate fi prevăzut cu un manșon antialunecare, de culoare neagră.



BAIONET RO

Cod prăjină electroizolantă	Tensiunea de utilizare U_n (kV)	Tensiunea de încercare U_{inc} (kV)	Nr. module	Lungime totală L_t (m)	Lungime mâner L_m (m)	Lungime utilă L_u (m)	Lungime transport L_{tr} (m)	Masa (kg)
PMU-20-1-B/ba	20	60	1	1,31	0,38	0,92	1,31	0,92
PMU-20-1-B/baS	20	60	1	1,74	0,80	0,92	1,74	1,10
PMU-66-1-B/ba	66	79,2	1	1,74	0,32	1,42	1,74	1,10
PMU-110-2-B/ba	110	190	2	2,55	0,80	1,74	1,45	1,90
PMU-220-2-B/ba	220	380	2	3,80	1,10	2,68	2,10	2,70
PMU-400-3-B/ba	400	695	3	5,04	1,10	3,93	2,10	3,77