Scară IRMUT extensibilă hibridă - 3 tronsoane - model agreat Delgaz Grid


EN 131

EN 61478

Cod: vezi tabel

Scările IRMUT extensibile hibride cu trei tronsoane pot fi configurate în funcţie de înălţimea la care se desfăşoară lucrarea şi pot fi utilizate în următoarele variante de lucru:
- scară completă (utilizând toate cele trei tronsoane);
- scară cu două tronsoane (utilizând obligatoriu tronsonul electroizolant din PAFS şi cel intermediar din aluminiu).

Scările Irmut hibride au lonjeroanele executate din profile rectangulare din aluminiu (pentru tronsoanele de bază şi intermediar) şi din răşină poliesterică armată cu fibră de sticlă (PAFS) (pentru tronsonul din vârf). Treptele sunt realizate din profile din aluminiu. Datorită lonjeroanelor izolante, scările sunt recomandate pentru lucrări în instalații electrice.





Tronsonul electroizolant al scării hibride este prevăzut cu **sistem de sprijin, rulare şi legare a scării de stâlp**, nedetașabil, cu role în formă de V pentru rularea scarii pe stâlpi, role fixe pentru rularea scării pe suprafețe plane și o chingă textilă.

Tronsonul de bază este prevăzut cu **bară stabilizatoare telescopică**. Aceasta se telescopează la ambele capete, prin apăsarea unui buton aflat la fiecare capăt și se blochează automat atunci când capetele se extind la maxim. Bara este echipată cu două tălpi articulate antiderapante, ranforsate cu o placă metalică internă, pentru o mai mare rigiditate. Tălpile articulate sunt echipate cu un conector la care se poate adauga **dispozitivul compensator de înălţime (piciorul pentru denivelări** – scara este livrată cu 2 bucăți).

Scările hibride pot fi livrate cu următoarele **accesorii**:
- **suport telescopic de sprijinire a scării**, pentru limitarea încovoierii
- **dispozitiv de extindere-retragere**, pentru acționarea de la sol a tronsoanelor superioare

NOTĂ: Modelul de scară AV30039-3X compus din două tronsoane din aluminiu cu câte 14 trepte și un tronson izolant din PAFS cu 11 trepte este un model special agreat de Delgaz Grid.

Pentru a putea fi utilizate la lucrări pe stâlpi, scările pot fi echipate (la cerere) cu dispozitiv detașabil de ancorare şi fixare, tip cleşte care permite ancorarea scării de stâlp şi asigurarea lucrătorului împotriva căderii (pe timpul urcării / lucrului / coborârii) (vezi pagina 97).




Sistem de sprijin, rulare şi legare





Suport telescopic de sprijin




Dispozitiv de extindere - retragere







Bară telescopică, cu tălpi articulate antiderapante





Dispozitiv compensator de înălțime (picior pentru denivelări)

Cod scară	Nr tronsoane x nr. trepte	Lungime scară strânsă (C) (m)	Lungime scară extinsă la maxim (C1) (m)	Înălțime de lucru (A1) (m)	Masa* (kg)
AV30039-3X	2 x 14 + 1 x 11	4,10	10,00	11,00	36,00